



特征

- 采用世界电压适用的开关电源供电。
- 前置空气开关接线箱设计、也同时具备短路过流保护。
- 可扩展多台联机实现 16、24、32 路时序管理功能。
- 前面板有电压指示屏幕。
- RS-232 控制端口，可以使用中控控制开关机。
- 全新的界面软件，可以单独设置开机延时和关机延时。
- 插座采用万能型，贴心地兼容不同样式的电源线插头使用。
- 前面板有 2 路直通电源插座。

应用

- KTV 包房。
- 小中型酒吧 / 咖啡馆 / 会议室固定安装。
- 演出。
- 体育馆，礼堂。

参数表

型号	PS8
电源限制总功率	100-240V~/63A
电源输入接线方式	空气开关压线端<30mm 线径
电源开关和过流保护	单相 63A 空气开关带过流和短路保护
时序控制输出通道数目	8 个兼容型电源插座(后面板)
无时序控制输出通道数目	2 个兼容型电源插座(前面板)
每通道可以提供的最大输出电流	音频设备负载<20A;线性纯阻负载<10A
时序开/关控制方式	面板开关控制、外接机械开关控制、PC 软件控制、外接中控系统控制四选一
时序间隔	约 1step/s
电压显示	面板电压显示表，实时显示当前市电交流电压(显示精度 1%)
辅助功能	配备有 1 个 USB 接口(≤1A)，可接 USB 灯照明也可提供给手机充电，还配备一个触控灯(5V)
工作电压	100-240V~，50/60Hz±10%
机箱尺寸(mm)	483X229X45
纸箱外尺寸(mm)	550x342x145
毛重	4.3kg